

S
A
9
2
E
V

Saldatrici automatiche

Automatic bag making machines

Soldadoras automáticas

Machines à souder automatiques



ELBA




 La saldatrice automatica tipo **SA92EV** è la macchina ideale per la produzione di sacchi in rotolo ad una pista.

La modalità costruttiva della stessa risponde a tutte le qualità richieste dal marchio **ELBA** quali: affidabilità, robustezza e funzionalità ottenendo così un prodotto tecnologicamente qualitativo, valido e di facile utilizzo, permettendo alla **SA92EV** di soddisfare pienamente la richiesta di mercato del sacco spazzatura con legaccio di chiusura. La stessa, opportunamente corredata, è anche in grado di produrre il sacco con soffietti laterali e il sacco piatto ripiegato più volte su sé stesso, saldato di fondo.

La macchina è composta da:

- Portabobina automatico.
- Gruppo inserimento legaccio e saldatura risvolti.
- Saldatrice automatica con dispositivo FTD.
- Saldante doppia saldatura con piattina al Ncr.
- Avvolgitore automatico.

 The automatic bag making machine type **SA92EV** is the ideal machine to produce sacks wound on rolls on one lane.

The way of construction of this machine complies with all the qualities required by the **ELBA** brand, such as reliability, strength and performance, obtaining a technologically high quality product, efficacious and of easy use, allowing the **SA92EV** to fully satisfy the market of garbage sacks with upper film band for bag closing.

The machine, duly equipped, is also able to produce sacks with side gussets and bottom welded multi-folded flat sacks.

The machine is composed by the following parts:

- Automatic unwinder
- Drawstring insertion device and film reverses welding
- Automatic bag making machine with Film Tension Drum
- Welding group for double welding with Ncr wire
- Automatic winder


 La soudeuse automatique type **SA92EV** est la ligne adaptée à la production en une piste de sacs en rouleaux.

La construction de cette machine rassemble toutes les qualités requises par **ELBA** comme la fiabilité, la solidité et la performance, obtenant des produits de haute qualité technologique, efficaces et faciles à utiliser, permettant à la **SA92EV** de satisfaire la demande du marché des sacs poubelle avec lien.

La machine, dûment équipée, peut produire le sac avec soufflets latéraux et le sac plat, plusieurs fois replié et soudé sur le fond.

La machine est composée par:

- Dérouleur automatique
- Groupe insertion du lien et soudure des revers
- Soudeuse automatique avec dispositif « Film Tension Drum »
- Double soudure avec bande au Ncr
- Enrouleur automatique

 La soldadora automática tipo **SA92EV** es la máquina especializada para la producción a una pista de sacos en rollo.

Las modalidades constructivas de la misma responden a todas las calidades solicitadas de la marca **ELBA** tales como fiabilidad, robustez y funcionalidad, obteniendo así un producto tecnológicamente cualitativo, válido y de fácil utilización, permitiendo a la **SA92EV** de satisfacer la demanda del mercado del saco para basura con banda superior de cerrado.

La misma, oportunamente equipada, puede producir también sacos con fuelles laterales y sacos llanos, plegados mas veces y soldados de fondo.

La máquina incluye:

- Desbobinador
- Grupo inserción banda y soldadura dobladillo
- Soldadora automática con dispositivo "film tension drum"
- Doble soldadura con fleje al Ncr
- Rebobinador automático

		SA92EV 09	SA92EV 11
Larghezza utile di saldatura / Useful sealing width Larg. utile de soudure / Anchura útil de soldadura	mm.	900	1100
Larghezza min./max. sacco / Min./max. sacks width Larg. min./max. sac / Anchura min/max sacos	mm.	350/800	350/800
Lunghezza min./max. sacco / Min./max. sacks length Long. min./max. sac / Largo min./max. sacos	mm.	450/850	450/1050
Diametro max. rotolo / Max. roll diameter Max. diam. rouleau / Max. diámetro rollo	mm.	90	90

		SA92EV 09	SA92EV 11
Velocità meccanica / Mechanical speed Vitesse mécanique / Velocidad mecánica	Colpi-Strokes / min. Coups-Golpes / min.	300	300
Velocità max. film / Film max speed Max vitesse film / Velocidad máx. film	m/m in.	180	180
Potenza assorbita / Absorbed power Puissance absorbée / Potencia absorbida	Kw.	10	13
Min. consumo aria 7 bar / Air consumption 7 bar min. Consommation d'air min. 7 bar / Consumo aire 7 bar min	l/min.	700	900



Elba S.p.A.
Via Canova, 22 • 20020 MAGNAGO (MI) - Italy
Tel. +39 0331.305570 • Fax +39 0331.305580
www.elba-spa.it • luoni@elba-spa.it