

**S
W
9
7
H
P
D
R
I
1
4
0**

Saldatrici automatiche
Automatic bag making machines
Soldadoras automáticas
Machines à souder automatiques



ELBA

Saldatrice per la produzione di sacchi con maniglia fustellata e rinforzo incollato.

La macchina è composta da: svolgitore bobina, triangolo monopiegatore, dispositivo patch incollato, fustella a fagiolo motorizzata, saldatrice automatica SW97HP, raccolta Wicket. Il tutto governato da P.O. integrato alla saldatrice.

Bag making machine to produce bags with punched handle and glued patch reinforcement.


The machine is composed by: unwinder, monofolding triangle, equipment to glue patch, driven "bean shaped" punch, automatic bag making machine SW97HP, Wicket collection. All these devices are controlled by operator panel placed on the bag maker.

Soldadora para la producción de bolsas con asa troquelada y refuerzo encolado.

La maquina está compuesta de: desbobinador, triángulo monoplegador, dispositivo refuerzo encolado, troquel motorizada en forma de riñon, soldadora automática SW97HP, recogida Wicket. Todos los dispositivos estan controlados por panel operador incorporado en la soldadora.

Soudeuse pour la production de sacs avec poignée découpée et renfort collé.

La machine comprend: dérouleur, triangle pour le monoplage, dispositif pour renfort collé, découpeuse motorisée en forme d'haricot, soudeuse automatique SW97HP, dispositif de récolte Wicket. Les susdits dispositifs sont contrôlés par panneau opérateur placé sur la soudeuse.



		SW97HP-07DRI	SW97HP-09DRI
Anchura soldadura/Machine width	mm.	700	900
Anchura útil de soldadura/Useful welding width	mm.	L 700	900
Longitud min. sacos/Min. bags length	mm.	W 220	220
Longitud max. sacos/Max. bags length	mm.	W 800	800
Velocidad mecánica/Mechanical speed	golpes-strokes/min. *	280	280
Velocidad máx film/Max. film speed	m/min.	130	130
Potencia absorbida/Absorbed power	Kw.	30	35
Min. consumo aire 6 bar/Air consumption 6 bar	l/min.	700	900

* Datos subordinados al espesor, tipo de material, formatos del producto, calidad del film, impresión y número de sacos por paquete. Un film de insuficiente calidad y espesor podría reducir la fiabilidad y la continuidad de producción de la maquina.
 * Data subjected to thickness, type of material, bags dimensions, quality of the film, printing type and to the number of bags per stack. A film of poor quality and thickness may reduce the reliability and production continuity of the machine.

Elba S.p.A. - Via Canova, 22 - 20020 MAGNAGO (MI) - Italy

Tel. +39-0331-305570 * Fax +39-0331-305580 * www.elba-spa.it * luoni@elba-spa.it